

IH		
Állítás	A NetBeans integrált fejlesztői környezet nem platformfüggetlen, de többféle platformon is elérhető.	Igaz

IH		
Állítás	A NetBeans integrált fejlesztői környezet ingyenesen használható.	Igaz

IH		
Állítás	Helyes-e ez az értékadás: <code>int a = b = c = 10;</code>	Igaz

MC		
Kérdés	Melyik értékadás helyes?	
Válasz	<code>String a = '\n';</code>	HELYES
Válasz	<code>char b = '\n';</code>	HELYES
Válasz	<code>char c = a; // ahol az a változó értéke a fentieknek megfelelő</code>	HIBAS
Válasz	egyik sem	HIBAS

SC		
Kérdés	Mit ír ki az alábbi utasítás? <code>System.out.println("Abc"+"Efg"+123+5);</code>	
Válasz	semmit, mert hibás az utasítás	HIBAS
Válasz	AbcEfg128	HIBAS
Válasz	AbcEfg1235	HELYES
Válasz	ez fordítóprogramtól függ	HIBAS

IH		
Állítás	Ha az x változó értéke 5, egyenértékűek-e az alábbi utasítások? <code>System.out.println("Az x-nél eggyel nagyobb érték a "+++x);</code> <code>System.out.println("Az x-nél eggyel nagyobb érték a "+ ++x);</code>	Hamis

SC		
Kérdés	Mi lesz az a változó értéke az alábbi kódrészlet lefutása után? <code>int b = 10;</code> <code>final a = 10;</code> <code>a += b % 2;</code>	
Válasz	10	HIBAS
Válasz	15	HIBAS
Válasz	12	HIBAS
Válasz	semmi, hibás a kódrészlet	HELYES

SC		
-----------	--	--

Kérdés	Mi lesz az a változó értéke az alábbi kódrészlet lefutása után? int a; double b = 10.2; a = b / 2;	
Válasz	semmi, hibás a kódrészlet	HELYES
Válasz	5	HIBAS
Válasz	10	HIBAS
Válasz	2	HIBAS

MC		
Kérdés	Az a változó mely értékei esetén lesz a válasz nevű változó értéke az, hogy "igen"? int a; a = ...; string válasz = a % 2 == 0 && a < 100 ? "nem" : "igen";	
Válasz	120	HELYES
Válasz	119	HELYES
Válasz	20	HIBAS
Válasz	19	HELYES

SC		
Kérdés	Használható-e a continue utasítás egy switch-en belül?	
Válasz	igen, bárhol, bármikor	HIBAS
Válasz	igen, de csak cikluson belül	HELYES
Válasz	nem, soha	HIBAS
Válasz	csak akkor nem, ha a switch utáni kifejezés String típusú	HIBAS

MC		
Kérdés	Az a és b mely értékei esetén írja ki az alábbi kódrészlet az alma szót? if (a == 10); if (b == a); System.out.println("alma");	
Válasz	int a = 10, b = 10;	HELYES
Válasz	int a = 12, b = 12;	HELYES
Válasz	int a = 11, b = 11;	HELYES
Válasz	egyik esetben sem	HIBAS

MC		
Kérdés	Melyik a, b, c értékármas esetén lesz a d értéke 10 vagy 9? int d = 0; int a = ..., b = ..., c = ...; if (a > b) if (b > c)	

	d = 10; else d = 9;	
Válasz	int a = 10, b = 11, c = 12 esetén d = 10 lesz	HIBAS
Válasz	int a = 12, b = 11, c = 10 esetén d = 10 lesz	HELYES
Válasz	int a = 10, b = 12, c = 11 esetén d = 9 lesz	HIBAS
Válasz	int a = 12, b = 10, c = 11 esetén d = 9 lesz	HELYES

IH		
Állítás	Az a tömb utolsó elemének indexe: a.length.	Hamis

IH		
Állítás	Ha az x és y azonos típusú tömbök, akkor az x = y értékadás esetén az y tömb összes eleme átmásolódik az x tömb által lefoglalt memóriaterületre.	Hamis

IH		
Állítás	A public hozzáférési taggal jelölt tulajdonságok (változók) értékeit a külvilág metódusai olvasni és írni is tudják.	Igaz

IH		
Állítás	Egy objektumpéldány létrehozásakor a new kulcsszó után az osztály konstruktorának nevét írjuk.	Igaz

SC		
Kérdés	Mire valók a Layout Managerek?	
Válasz	Elkészítik a programozó helyett az űrlapokat.	HIBAS
Válasz	Segítik a programozót az egyes űrlapelemek elhelyezésében.	HELYES
Válasz	Ellenőrzik az űrlapelemek működését.	HIBAS
Válasz	A fentiek közül egyik válasz sem igaz.	HIBAS

IH		
Állítás	Az eseményorientált programok futása felfogható egy speciális végtelen ciklusként.	Igaz

IH		
Állítás	Minden mobilkészítő gyártó cég a Java ME-t javasolja a mobilra való fejlesztéshez.	Hamis

IH		
Állítás	A NetBeans támogatja a mobilkészítőre való fejlesztést.	Igaz