

IH		
Állítás	Az URI címben mindig szerepelnie kell a http:// előtagnak.	Hamis

SC		
Kérdés	A HTTP melyik metódusával kérhetünk információt egy fájlról?	
Válasz	POST	HIBAS
Válasz	GET	HIBAS
Válasz	HEAD	HELYES
Válasz	DELETE	HIBAS

IH		
Állítás	Ha egy PHP kódot tartalmazó fájlt véletlenül HTML kiterjesztéssel látunk el, akkor a böngészővel letölthető lesz a program forrása.	Igaz

SC		
Kérdés	Melyik sor hatására jelenne meg a böngészőben az alábbi eredmény? 1, 2, 3	
Válasz	echo 1,2,3;	HIBAS
Válasz	echo „1,2,3”;	HIBAS
Válasz	echo „1,</br>2,</br>3</br>”;	HELYES
Válasz	echo „1,\n2, \n3,\n”	HIBAS

IH		
Állítás	A NULL típus az értéket nem tartalmazó változók típusa.	Igaz

SC		
Kérdés	Mit ír ki az alábbi program harmadik sora? \$x=3.14; echo (integer) \$x,” ”; echo gettype(\$x),” ”;	
Válasz	integer	HIBAS
Válasz	double	HELYES
Válasz	string	HIBAS
Válasz	3	HIBAS

IH		
Állítás	A continue utasítás hatására a ciklus befejeződik.	Hamis

SC		
Kérdés	Mikor változik a for ciklus ciklusváltozója?	
Válasz	Mindig a ciklusmag előtt.	HIBAS
Válasz	A ciklusmag végrehajtása után.	HELYES
Válasz	A ciklusmag első utasításaként.	HIBAS
Válasz	A ciklus befejeződésekor.	HIBAS

IH		
Állítás	Az űrlapadatokat a FORM tag METHOD attribútumában megadott szerver oldali szkript dolgozza fel.	Hamis

SC		
Kérdés	Melyik sor NEM jellemzi a munkamenet-kezelést?	
Válasz	Az állapotadatok biztonságosan tárolódnak a szerveren.	HIBAS
Válasz	Bonyolult adatstruktúrák is tárolhatók.	HIBAS
Válasz	Csak szerver oldalon lehet hozzáférni a munkamenet adatokhoz.	HIBAS
Válasz	Munkamenet adatok tárolása a kliens oldalon történik.	HELYES

IH		
Állítás	Az alprogramokban deklarált változók a <i>global</i> kulcsszó segítségével tehetők elérhetővé a főprogramban.	Hamis

SC		
Kérdés	Melyik állítás NEM IGAZ a PHP változóira?	
Válasz	A globális változók a global kulcsszóval tehetők elérhetővé a függvényekben.	HIBAS
Válasz	A függvények ismételt meghívásakor a lokális változók az előző hívás befejeződésekor aktuális értékeket tartalmazzák.	HELYES
Válasz	A függvény változói nem érhetők el másik függvényből.	HIBAS
Válasz	A szuperglobális változók minden függvényben elérhetők.	HIBAS

IH		
Állítás	A DML mondatok küldésekor a mysql_query() függvény erőforrást, vagy false értéket ad vissza.	Hamis

SC		
Kérdés	Melyik sor vonja vissza a tranzakciót?	
Válasz	mysql_query("BEGIN");	HIBAS
Válasz	mysql_query("UNDO");	HIBAS
Válasz	mysql_query("DELETE");	HIBAS
Válasz	mysql_query("ROLLBACK");	HELYES

IH		
Állítás	Az osztály változóinak deklarációjában a var kulcsszó hatás azonos a public-kal.	Igaz

SC		
Kérdés	Mire való az osztályok kódjában használható STATIC kulcsszó?	
Válasz	A változók értékének hívások közötti megőrzésére.	HIBAS
Válasz	Az elem publikus elérésére.	HIBAS
Válasz	Állandók létrehozására.	HIBAS
Válasz	Az osztály azonosítóján keresztül hozzáférhető elemek deklarálásra.	HELYES

IH		
Állítás	A callback függvények paraméterei meghatározottak.	Igaz

SC		
Kérdés	Milyen paraméterrel kell rendelkezzen a saját hibakezelő függvény?	
Válasz	üzenet, hibatípus	HIBAS
Válasz	hibatípus, üzenet	HELYES
Válasz	hibatípus,üzenet,fájl,sor,kontextus	HIBAS
Válasz	üzenet	HIBAS

IH		
Állítás	A JavaScriptben az objektumokat is lehet literálként ábrázolni.	Igaz

SC

Kérdés

Melyik DOM objektum tartalmazza a letöltött weblap összes elemét?

Válasz

screen

HIBAS

Válasz

history

HIBAS

Válasz

location

HIBAS

Válasz

document

HELYES